NERI® NEWTEC

ET-90

Cod. 162059

Occhiale di protezione

Specifiche:

- Montatura in policarbonato: FT
- Monolente trasparente resistente agli urti, con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 2C - 1.2
- Struttura panoramica avvolgente con protezioni laterali
- Stanghette bicolore regolabili in lunghezza e inclinazione
- Inserti terminali in gomma antiscivolo

Imballaggio:

Unità minima 12 pezzi

Cartone da 300 pezzi

Campi d'impiego:

Gli occhiali di protezione Newtec® possono essere utilizzati non solo durante il lavoro ma anche nel tempo libero. Ideali per tutti i settori; industria, artigianato, fai da te.

ET-90

Occhiale di protezione a stanghetta con monolente panoramica in policarbonato resistenete agli urti, a cui viene applicato internamente un trattamento antiappannante. Garantisce un ampio campo visivo e una maggior protezione.

Costruiti in resistente policarbonato, con struttura avvolgente ed anatomica, uniscono la funzionalità e la protezione richieste dal settore professionale al comfort e all'estetica, fondamentali per l'utilizzatore. Le stanghette regolabili in lunghezza ed inclinazione e gli inserti terminali antiscivolo in gomma offrono un comfort personalizzabile e una vestibilità ottimali. Sono forniti in pratica busta personalizzata appendibile.

Indossare gli occhiali per l'intera durata di esposizione ai rischi. Questi occhiali di protezione sono a prova d'urto ma non infrangibili.

Info Tecniche

Articolo	ET-90
Codice	162059
Colore	nero / verde
Categoria	Protezione degli occhi
Certificazioni	CE EN 166:2001 EN 170:2002

Marcatura CE

Dispositivo di **Protezione Individuale - II categoria, CE** ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

L'occhiale **ET-90** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 166:2001
(Requisiti funzionali dei protettori individuali dell'occhio)

- TEST EN 170:2002
(Requisiti di trasmissione per i filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette)

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Uso, stoccaggio, manutenzione

Durante l'uso assicurarsi che l'occhiale di protezione si adatti in modo confortevole sugli occhi. Indossare l'occhiale per l'intera durata di esposizione ai rischi. Usare in conformità con stato di idonea salute e regolamentazione sanitaria. Lasciare il luogo di lavoro, se l'occhiale di protezione si danneggia. Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche e abrasive. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato l'occhiale conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Pulizia e disinfezione

Per pulire risciacquare in acqua con soluzione all'1% di detergente neutro e asciugare con un panno morbido a temperatura ambiente (20 ° C +/- 5 ° C). Non usare detergenti abrasivi. Se necessario, è possibile aggiungere una piccola quantità di disinfettante in conformità alle istruzioni del fornitore.

Accessori e ricambi

Le lenti, danneggiate o graffiate, devono essere sostituite solo con parti di ricambio originali.

Scadenza e invecchiamento

Per questo tipo di prodotto non c'è una data di scadenza.
La durata d'impiego dipende infatti dalla cura che ne avrà l'utilizzatore e dalle condizioni di utilizzo. Tuttavia in circostanze normali gli occhiali di protezione dovrebbero essere sostituiti almeno ogni **6 mesi**. Se le lenti si danneggiano o si graffiano devono essere sostituite immediatamente.

Note

Gli occhiali devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).
I materiali con cui è fabbricata la montatura, quando a contatto con la pelle, potrebbero provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.