

Prodotto di Preparazione

CLEAR ANTIFUMO ACQUA Serie 0906W



Isolante antifumo bianco a base acqua per interni .

CARATTERISTICHE : Il *Clear Antifumo Acqua serie 0906W* è un primer con proprietà antimacchia e antinicotina. Formulato con resine ad alto contenuto tecnologico, il *Clear Antifumo Acqua serie 0906W* risolve tutti i problemi circa la copertura di macchie e aloni causati da fumo, depositi di grasso, infiltrazioni di umidità, fuliggine, ecc. evitando il fastidioso problema del sanguinamento.

Clear Antifumo Acqua serie 0906W è particolarmente indicato in ambienti difficili come bar, pizzerie, cucine, bagni ecc. *Clear Antifumo Acqua serie 0906W* è sovrapplicabile con qualsiasi idropittura.

CONFEZIONI : 0,75 Lt ; 2,5 Lt ; 10 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acriliche in dispersione acquosa	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Satinato	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,25 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per ricopertura 4-5 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D1200	20 ± 2" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo	
NUMERO DI MANI	2 mani	
RESA TEORICA	12-15 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Massimo 5 % con acqua (in volume) la prima mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione e dal 10 al 15% la seconda mano.	
DILUENTE	ACQUA	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Clear Antifumo Acqua serie 0906W* fondo isolante murale antifumo antimacchia ed antinicotina per cicli interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata. Sovrapplicabile con qualsiasi idropittura.

Prodotto di Preparazione

CLEAR ANTIFUMO ACQUA Serie 0906W



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto da trattare: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con il nostro **Clear Antifumo Acqua serie 0906W** e attendere 4-5 ore prima di applicare una seconda mano dello stesso prodotto.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su intonaci gelati o in presenza di condensa superficiale. Normalmente il ciclo di pitturazione prevede l'applicazione di due mani. Con una quantità troppo bassa di prodotto verrebbero meno le proprietà antifumo con conseguente affioramento in superficie delle macchie che compromettono l'uniformità della finitura.

STOCCAGGIO : La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C .

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Durante l'applicazione di Clear Antifumo serie 0906 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione. Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.