

222 PUCUT

Cod. **337116**

Guanto a filo continuo calibro 13 in UHMWPE/
fibra di vetro/spandex/poliuretano

Specifiche:

- Palmo ricoperto in poliuretano
- Supporto in HPPE e fibra di vetro con elasthan dalla buona resistenza al taglio e abrasione
- Ottima destrezza, adatto anche per la manipolazione di piccoli oggetti
- Forma ergonomica e ottimo comfort di calzata

Imballaggio:

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

Industria automobilistica, edilizia, logistica,
manutenzione meccanica

222 PUCUT

Guanto professionale che amplia la gamma dei guanti antitaglio di Neri S.p.A.

Grazie alla sua spalmatura in poliuretano è in grado di offrire un'ottima sensibilità tattile e perciò risulta adeguato alle attività di precisione, in cui è fondamentale avere ottima destrezza.

Il supporto in poliestere, fibre HPPE, basalto e filo d'acciaio gli consente di avere un'ottima resistenza all'abrasione ed una buona protezione al taglio (livello B).

Info Tecniche

Articolo	222 PUCUT
Codice	337116
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Colore	grigio melange
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN ISO 21420)	7 - 8 - 9 - 10 - 11
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

Il guanto **222 PUCUT** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 21420:2020

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016+A1:2018

(Resistenza contro rischi meccanici)

EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali

Livello di prestazione	
Destrezza	5



EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	4
Taglio	X
Strappo	4
Perforazione	2
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	B

X: prova non eseguita o non applicabile.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Utilizzo

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature ecc... Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Pulizia

I guanti possono essere puliti con un panno umido.

Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono imballati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

La miscela del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche a soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com