

SAFE KEEPER-Y

Cod. **570113**

Stivale protettivo in PVC S5 FO SR



Specifiche:

- Tomaia esterna in PVC
- Foderato internamente in nylon
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio antiperforazione
- Modello tubolare al ginocchio
- Protezione per il malleolo
- Antiscivolo e resistente agli idrocarburi
- Peso: 920 g (1 pz. taglia 42)

Imballaggio:

Confezione da 1 paio

Cartone da 5 paia

Campi d'impiego:

Edilizia, agricoltura e allevamento, industria alimentare, tempo libero

SAFE KEEPER-Y

Stivale protettivo in PVC, offre ottima resistenza agli idrocarburi, oli, grassi ed acidi.

Flessibile e con protezione del malleolo, è il prodotto giusto per chi cerca uno stivale protettivo ma allo stesso tempo comodo da indossare durante tutta la giornata.

Info Tecniche

Articolo	SAFE KEEPER-Y
Codice	570113
Colore	giallo
Taglie	dalla 38 alla 47
Categoria	Calzatura di sicurezza (protezione del piede)
Certificazioni	EN ISO 20345:2022



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

Lo stivale **SAFE KEEPER-Y** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 20344:2021

(Metodi di prova per calzature)

- TEST EN ISO 20345:2022

(Calzature di sicurezza con puntale che resiste ad urti con forza fino a 200 J e compressioni statiche fino a 15 kN)

Categoria di protezione: S5

Categoria	Requisiti
S5	Calzatura di sicurezza interamente di gomma o di materiale polimerico con caratteristiche antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza alla perforazione, suola con rilievi

Requisiti supplementari: FO

Simbolo	Requisito/Caratteristica	Prestazione richiesta
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi	Aumento del volume $\leq 12\%$

Resistenza allo scivolamento: SR

Simbolo	Codizioni di prova	Requisiti
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	$\geq 0,19$ (tacco 7°) $\geq 0,22$ (punta 7°)

Il risultato ottenuto è il coefficiente d'attrito

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che lo stivale sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suola-tomaia, ecc..

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua.

Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc...

Dopo la pulizia depositare lo stivale in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione

Lo stivale deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Note

Lo stivale non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (discarica, inceneritore)



www.nerisafety.com